

# IDFA KØLETØRRERE FRA SMC



Jysk Trykluft  
lagerfører hele serien  
af IDFA køletørrere  
fra SMC!

SMC køletørrere bruges til at fjerne fugt fra den komprimerede luft. Dette sker vha. et nedkølingssystem, som køler den fugtholdige indgangsluft. Køletørrerens proces fungerer ved, at dugpunktet sænkes - herved kondenseres vanddampen og bliver til vand. Vand som derefter fjernes. Den tørre luft ledes herefter videre i systemet.

## FLERE FORDELE:

- KOMPLET PROGRAM
- KOMPAKT - FYLDER MINIMALT
- HØJ YDELSE
- LAVT ENERGIFORBRUG
- LAVT TRYKFALD
- RUSTFRI VARMEVEKSLER
  - GIVER LANG LEVETID
- SERVICEVENLIG
- ENKEL BETJENING - "PLUG & PLAY"
- MILJØVENLIG FREON

MODEL	VÆGT kg	VOLUME FLOW m <sup>3</sup> /min	TILSLUTNING tommer	FREON
IDFA3E-23	18	200	3/8"	R134a
IDFA4E-23	22	400	1/2"	R134a
IDFA6E-23	23	600	1/2"	R134a
IDFA8E-23	27	1100	3/4"	R134a
IDFA11E-23	28	1350	3/4"	R134a
IDFA15E-23	46	2000	1"	R134a
IDFA22E-23	54	3000	1"	R407c
IDAF37E-23	62	4550	1 1/2"	R407c
IDFA55E-23	100	6500	2"	R407c
IDFA75E-23	116	11000	2"	R407c
IDFA100F-40	245	14500	2"	R407c
IDFA125F-40	270	18500	2 1/2"	R407c
IDFA150F-40	350	22500	DIN flange 80	R407c



**JYSK  
TRYKLUF**

Jysk Trykluft v/ Peder Kruse  
Gørtlervej 5 · 7600 Struer · Tlf. 24 44 18 38 · info@jysk-trykluft.dk  
[WWW.JYSK-TRYKLUF.DK](http://WWW.JYSK-TRYKLUF.DK)

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

## STEMPELKOMPRESSORER - POWER SYSTEM

### AIRBEST RANGE

Model	Vare nr	Tank Omdr	Spænding V	Cyl. Nr	Motor		Slagvolumer Omdr./min	rpm	Max.tryk bar	Vægt Kg	L x B x H Dimensioner mm
					kW	HP					
AB20C-50		50	230/1	2	1,5	2	240	1060	10	55	880x420x680
AB30C-50*		50	230/1	2	2,2	3	270	1190	10	60	880x420x680
AB20C-90		90	230/1	2	1,5	2	240	1060	10	67	1150x540x800
AB30C-90*		90	230/1	2	2,2	3	270	1190	10	70	1150x540x800
AB30C-200*		200	230/1	2	2,2	3	270	1190	10	103	1400x590x950
AB30CE-100P		100	400/3	2	2,2	3	350	1220	10	85	1150x540x800
AB40CE-200P		200	400/3	2	3	4	490	1220	10	110	1400x590x950
AB50CE-270S		270	400/3	3	4	5,5	680	1140	10	170	1640x650x1100
AB75CE-270S		270	400/3	2	5,5	7,5	840	980	10	200	1640x650x1100
AB100CE-470S		470	400/3	2	7,5	10	1180	980	10	225	2200x600x1120
AB150CE-470S		470	400/3	3	11	15	1770	980	10	320	2200x600x1120
AB200CE-470S		470	400/3	4	15	20	2530	980	10	360	2200x600x1120

(\*) tre faset version tilbydes på forlangende

Tekniske data kan blive ændret uden forudgående varsel.

Undgå  
lovpligtig beholder-  
eftersyn ved at vælge en  
kompressor med 90 liters  
beholder.



**POWER  
SYSTEM**  
Air Compressors



**JYSK  
TRYKLUF**

Jysk Trykluft v/ Peder Kruse  
Gortlervej 5 · 7600 Struer · Tlf. 24 44 18 38 · info@jysk-trykluft.dk  
WWW.JYSK-TRYKLUF.DK

**VEND!**