

JT AIR-HEATING SYSTEM

FOR PERSONLIG ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE

UDVIKLET TIL BRUG VED BL.A. SANDBLÆSNING, MALER- OG SVEJSEARBEJDE...



Arbejdstilsynet skriver i vejledningen:

Trykluftens temperatur bør af hensyn til komfort ved indånding ligge mellem 15-25 °C og såvidt muligt svare til den temperatur der arbejdes i.

JT AIR-HEATING SYSTEM

ØGER PÅ SAMME TID
DEN PERSONLIGE
KOMFORT OG
SIKKERHED



NY FORBEDRET LØSNING, DER OPTIMERER ÅNDEDRÆTSLUFTEN



Når den omgivende luft er forurenset, kan det være nødvendigt, at anvende komprimeret luft og maske for at udføre forskellige opgavetyper. I sådanne tilfælde kan det ofte være et problem, hvis luften ikke er opvarmet - eller hvis luftens temperatur er ustabil.

Her kan svingende eller lave temperaturer medvirke til forkølelse eller ubehag hos brugeren.

JT AIR-HEATING SYSTEM løser dette problem - og sikrer med sin valgfrie, indstillelige og stabile temperatur - en øget komfort og et mere sikkert arbejdsmiljø hos brugeren. Luften, der passerer gennem systemet, er kun i kontakt med en opvarmet aluminiumsblok. Og dermed er der ingen mulighed for skadelig påvirkning af den

gennemstrømmende luft, der efter korrekt temperering, er ligeså ren ved udløb som den er ved indløb gennem systemet.

Den ønskede lufttemperatur er ofte forskellig fra person til person - og en let justering af luftens temperaturniveau på styreboksen, gør det meget enkelt at tilpasse systemet efter ønske og behov hos den enkelte bruger.

JT AIR-HEATING SYSTEM har et meget lavt energiforbrug og sikrer brugeren et godt og behageligt arbejdsklima. - Uanset om arbejdsopgaverne gælder sandblæsning, malerarbejde eller svejsearbejde med mere.



**JYSK
TRYKLUFT**

VEND!

JT AIR-HEATING SYSTEM

TEKNISK DOKUMENTATION & TILBEHØR

TEKNISK DOKUMENTATION:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Maks flow | 1.800 l/min |
| El-tilslutning | 230V - 50 Hz |
| Ydelse | 300 W |
| Strømforsbrug | 1,3 A |
| Styring | Digital on/off |
| Tilkobling | 1/2" |
| Temperatur driftsområde | 10-50 °C |
| Styreboksens vægt | 1,45 kg |
| Styreboksens mål | |
| Højde: | 220 mm |
| Bredde: | 90 mm |
| Dybde: | 90 mm |

DOBBELT SIKKERHED: Fra producenten justeret til maks. 50 °C. Ekstra termisk temperatursikring, som springer hvis mere end 67 °C.

TILBEHØR:

Der findes forskelligt tilbehør til **JT AIR-HEATING SYSTEM**

- JT Kombistander (gulv- eller væghængt)
- Reduktionsventil
- Filter (micro-aktiv kul)
- Ledninger i flere længder
- Slanger i flere længder



**BEMÆRK AT
JT AIR HEATING SYSTEM
KAN ANVENDES DIREKTE
SAMMEN MED ALLE SMC'S**



**LUFTBEHANDLINGS-
PRODUKTER**



**JYSK
TRYKLUF**

VEND!