

# IDFA KØLETØRRERE FRA SMC



Jysk Trykluft  
lagerfører hele serien  
af IDFA køletørrere  
fra SMC!



SMC køletørrere bruges til at fjerne fugt fra den komprimerede luft. Dette sker vha. et nedkølingssystem, som køler den fugtholdige indgangsluft. Køletørrerens proces fungerer ved, at dugpunktet sænkes - herved kondenseres vanddampen og bliver til vand. Vand som derefter fjernes. Den tørre luft ledes herefter videre i systemet.

## FLERE FORDELE:

- KOMPLET PROGRAM
- KOMAKT - FYLDER MINIMALT
- HØJ YDELSE
- LAVT ENERGIFORBRUG
- LAVT TRYKFALD
- RUSTFRI VARMEVEKSLER
  - GIVER LANG LEVETID
- SERVICEVENLIG
- ENKEL BETJENING - "PLUG & PLAY"
- MILJØVENLIG FREON

MODEL	VÆGT kg	VOLUME FLOW m <sup>3</sup> /min	TILSLUTNING tommer	FREON
IDFA3E-23	18	200	3/8"	R134a
IDFA4E-23	22	400	1/2"	R134a
IDFA6E-23	23	600	1/2"	R134a
IDFA8E-23	27	1100	3/4"	R134a
IDFA11E-23	28	1350	3/4"	R134a
IDFA15E-23	46	2000	1"	R134a
IDFA22E-23	54	3000	1"	R407c
IDAF37E-23	62	4550	1 1/2"	R407c
IDFA55E-23	100	6500	2"	R407c
IDFA75E-23	116	11000	2"	R407c
IDFA100F-40	245	14500	2"	R407c
IDFA125F-40	270	18500	2 1/2"	R407c
IDFA150F-40	350	22500	DIN flange 80	R407c



## JYSK TRYKLUF

Jysk Trykluft v/ Peder Kruse  
Gørtlervej 5 · 7600 Struer · Tlf. 24 44 18 38 · info@jysk-trykluft.dk  
[WWW.JYSK-TRYKLUF.DK](http://WWW.JYSK-TRYKLUF.DK)