

# PASCAL SERIEN STØJSVAG SKRUEKOMPRESSOR



## FIRE VARIANTER MATCHER ETHVERT BEHOV

- Fra 2,2 til 15kw og maks. driftstryk på 8 / 10 eller 13bar (fra 7,5kw)
- IE3 motor som standard
- Servicevenlig
- Kompakt og nyt design
- Højeffektivt kølesystem
- Kompressoren er forsynet med egen produceret luftende, indsugningsventil og kontroller. Kontrolleren har enkelt og brugervenlig opbygning med bl.a. visning af driftstryk, olietemperatur, driftstimer og indikator for serviceintervaller.

- Poly-V remdrevssystem som minimerer drivrems-slip.
- PASCAL serien fra Powersystem tilbyder en bred serie af kvalitets skruekompressorer i størrelsen 2,2 til 15kw. Hver model er fremstillet efter de højeste konstruktionsstandarder og kun de bedste komponenter anvendes for at sikre lang produktlevetid.

## DRIFTSIKKER, ØKONOMISK OG BRUGERVENLIG:

Enkelt og brugervenlig styring med bl.a. visning af drift tryk, olietemperatur og drifttimer samt indikator for serviceintervaller.



## JYSK TRYKLUF

Jysk Trykluft v/ Peder Kruse  
Gørtlervej 5 · 7600 Struer · Tlf. 24 44 18 38 · info@jysk-trykluft.dk  
[WWW.JYSK-TRYKLUF.DK](http://WWW.JYSK-TRYKLUF.DK)

**VEND!**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

## PASCAL SERIEN



MODEL	AFGANGSTRYK BAR	F.A.D. M3/MIN	EFFEKT KW	STØJNIVEAU	BASIC	MED KØLETØRRER	PÅ TANK LTR
PASCAL 2,2	8 10	0,33 0,29	2,2	58	X	X	270
PASCAL 3	8 10	0,43 0,39	3,0	59	X	X	270
PASCAL 4	8 10	0,58 0,49	4,0	60	X	X	270
PASCAL 5,5	8 10	0,72 0,65	5,5	64	X	X	270
PASCAL 7,5	8 10 13	1,25 1,00 0,75	7,5	66	X	X	270/500
PASCAL 11	8 10 13	1,65 1,50 1,15	11,0	69	X	X	270/500
PASCAL 15	8 10 13	2,15 1,85 1,55	15,0	70	X	X	270/500

Flow ydelserne er blevet målt i henhold til ISO 1217 Annex C ved 7,5-9,5-12,5 bar afgangstryk  
Støjniveauet +/- 3 db(a) i henhold til PNEURO/PCAGI PN-NTC 2.3



#### Basic version

kW	kg.	Dimensioner
2,2	160	86x65x85
3,0	164	86x65x85
4,0	165	86x65x85
5,5	167	86x65x85
7,5	182	86x65x85
11	228	104x70x100
15	238	104x70x100



#### Basic version + køletørrer

kW	kg.	Dimensioner
2,2	187	117x65x85
3,0	191	117x65x85
4,0	192	117x65x85
5,5	194	117x65x85
7,5	209	117x65x85
11	280	140x70x100
15	290	140x70x100



#### Basic version + tank

kW	kg.	Dimensioner
2,2	241	120x65x154
3,0	245	120x65x154
4,0	246	120x65x154
5,5	248	120x65x154
7,5	262	120x65x154/200x65x150
11	300	155x70x153/200x70x165
15	310	155x70x153/200x70x165



#### Basic version + tank+ køletørrer

kW	kg.	Dimensioner
2,2	268	120x65x154
3,0	272	120x65x154
4,0	273	20x65x154
5,5	275	120x65x154
7,5	289	120x65x154/200x65x150
11	352	155x70x153/200x70x165
15	362	155x70x153/200x70x165



# JYSK TRYKLUF

Jysk Trykluft v/ Peder Kruse  
Gørtlervej 5 · 7600 Struer · Tlf. 24 44 18 38 · info@jysk-trykluft.dk  
[WWW.JYSK-TRYKLUF.DK](http://WWW.JYSK-TRYKLUF.DK)

**VEND!**