

VI ER SPECIALISTER I RØRFØRING

TRYKLUFT, VACCUM, ARGON, NITROGEN M.V.
ALU-LETVÆGTS ELLER GALVANISEREDE RØR



“KVALITET” OG “KORREKT MONTAGE” ER NØGLEORD NÅR RØRFØRINGEN PÅ TRYKLUFT-ANLÆGGET BÅDE SKAL VÆRE ENERGIRIGTIG, DRIFTSIKKER OG EFFEKTIV PÅ SAMME TID.

HOS JT ER VI SPECIALISTER I BEREGNING, OPBYGNING OG KORREKT MONTAGE.

VI KAN EKSEMPELVIS UDFØRE:

- Komplet rørsystem i dim. 20, 25, 32, 40, 50, 63 samt 110 mm
- Hurtig montage uden brug af værktøj
- Fittings klar til montage ved modtagelse
- Rørsystemer med lav vægt, der derfor kan monteres overalt

- Fittings der kan genanvendes
- Hurtig montage af stik på eksisterende anlæg
- Modstandsdygtige rørsystemer, der holder i aggressive miljøer
- Rørsystemer der er modstandsdygtige overfor tæring
- Energibesparende installationer pga. minimal modstand i rørsystemet
- Rørsystemer der er modstandsdygtige over for rystelser
- Rørsystemer der er godkendt til 16 bars arbejdstryk
- Rørføring godkendt til minimum-temperaturen -20 °C eller maksimum-temperaturen +80 °C.
- Pakninger i NBR
- Ekstruderede aluminiumsrør
- Rørføring i blå eller grå farver
- Aluminiumsrør til væske, olie, kølevæske, vand mm.
- Temperatur -20 +200 grader. Max tryk 70 bar. 20 og 25 mm.



**JYSK
TRYKLUFT**

Jysk Trykluft v/ Peder Kruse
Gørtlervej 5 · 7600 Struer · Tlf. 24 44 18 38 · info@jysk-trykluft.dk
WWW.JYSK-TRYKLUFT.DK